

CODE	SORTENBEZEICHNUNG	GRÖSSTKORN	EXPOSITIONSKLASSE	KONSISTENZKLASSE	BESCHREIBUNG	VERWENDUNG
BM1	Betonmischung 0-2 mm/ 20/25	2 mm	X0	F1	steif, erdfeucht verzögert Verarbeitungszeit: bis max. 3 Std.	Ausfugen von Pflasterbelägen aller Art
BM2	Betonmischung 0-8 mm/ 20/25	8 mm	X0	F1	steif, erdfeucht verzögert Verarbeitungszeit: bis max. 3 Std.	unbewehrte Bauteile, Streifenfundamente, Bodenplatte von Gartenhäuser ohne Bewehrung, Pflasterarbeiten
BM3	Betonmischung 0-8 mm/ 25/30	8 mm	X0, XC1, XC2	F1	steif, erdfeucht verzögert Verarbeitungszeit: bis max. 3 Std.	unbewehrte Bauteile, Streifenfundamente, Bodenplatte von Gartenhäuser ohne Bewehrung, Pflasterarbeiten
BM4	Betonmischung 0-16 mm/ 12/15	16 mm	X0, XC1, XC2	F1	steif, erdfeucht verzögert Verarbeitungszeit: bis max. 3 Std.	unbewehrte Bauteile, Pflasterarbeiten, Setzen von Granitbordsteinen, Zaunsäulen, frostfreie Fundamente
BM5	Betonmischung 0-16 mm/ 20/25	16 mm	X0, XC1, XC2	F1	steif, erdfeucht verzögert Verarbeitungszeit: bis max. 3 Std.	unbewehrte Bauteile, Pflasterarbeiten, Setzen von Granitbordsteinen, Zaunsäulen, frostfreie Fundamente
BM6	Betonmischung 0-16 mm/ 25/30	16 mm	X0, XC1, XC2	F1	steif, erdfeucht verzögert Verarbeitungszeit: bis max. 3 Std.	unbewehrte Bauteile, Sauberkeitsschicht, frostfreie Fundamente, Setzen von Zaunsäulen etc.
BM7	Betonmischung Monokorn 2-8 mm	8 mm	X0	F1	steif, erdfeucht verzögert Verarbeitungszeit: bis max. 3 Std.	Dränbeton, wasserdurchlässige Dränschicht unter Pflasterflächen, z.B. Hofeinfahrten, verhindert Unkraut
BM8	Betonmischung Monokorn 8-16 mm	16 mm	X0	F1	steif, erdfeucht verzögert Verarbeitungszeit: bis max. 3 Std.	Dränbeton, wasserdurchlässige Dränschicht unter Pflasterflächen, z.B. Hofeinfahrten, verhindert Unkraut

Allgemeine Informationen:

Wir verwenden in unserer neuen Anlage den Zement der Firma Schwenk CEM II/B-M(V-LL) 42,5 N (az)
Dieser Zement ermöglicht eine höhere Betongüte, ist **CO₂ reduziert und chromatarm**.

Legende:

F1	steif/erdfeucht
X0	unbewehrte Bauteile ohne Korrosionsrisiko
XC1	Betonbauteile im Innenbereich
XC2	Gründungsbauteile

Öffnungszeiten Betontankstelle:

Montag - Freitag	7.00 Uhr - 16.30 Uhr
Samstag:	8.00 Uhr - 12.00 Uhr

von Nov.- März können die Öffnungszeiten abweichen